

## Покрывные материалы

Наименование	Размер	Цена с НДС		вес
<b>Стеклоткань ЭЗ-200</b> Для покрытия теплоизоляционного слоя, изготовления стеклопластиков для кровельных работ	1x100	33,00 руб.		20
<b>Стеклопластик РСТ-250</b> Для покрытия теплоизоляционного слоя, трубопроводов и коммуникаций при температуре-40+60 гр.	1x100	45,00р.		22,00
<b>Стеклопластик РСТ-280</b> Для покрытия теплоизоляционного слоя, трубопроводов и коммуникаций при температуре-40+60 гр.	1x100	50,00р.		25,00
<b>Стеклопластик РСТ-430</b> Для покрытия теплоизоляционного слоя, трубопроводов и коммуникаций при температуре-40+60 гр.	1x50	70,00р.		23,00
<b>Стеклофольмоткань СФ 160-11(внутренних работ)</b> Для покрытия теплоизоляционного слоя теплотрасс, воздухопроводов, трубопроводов паронепроницаемый	1x50	70,00р.		13,00
<b>Стеклофольмоткань СФ 160-35(наружных работ)</b>	1x50	95,00р.		15,00

## ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА

Наименование	Размер	Цена с НДС	уп.	вес
<b>Геотекстиль 60 мкр</b> Экологически безопасный геотекстильный материал, предназначенный для применения в качестве фильтрующего и разделительного слоя при строительстве дорог, гидротехнических сооружений, дренажей	1,6x25		40м2	
	1,6x50		80м2	
<b>Геотекстиль 100 мкр</b> Экологически безопасный геотекстильный материал, предназначенный для применения в качестве фильтрующего и разделительного слоя при строительстве дорог, гидротехнических сооружений, дренажей	1,6x25		40м2	
	1,6x50		80м2	
<b>Геотекстиль 150 мкр</b> Экологически безопасный геотекстильный материал, предназначенный для применения в качестве фильтрующего и разделительного слоя при строительстве дорог, гидротехнических сооружений, дренажей	1,6x25		40м2	

## ЛЕНТЫ И СКОТЧИ

Наименование	Размер	Цена за рул с НДС	уп.	вес
<b>Скотч алюминиевый 50мм х 50м</b>	50ммх50м	180,00р.	50пог.м	0,20
<b>Лента металлизированная 45мкр 50ммх50м</b>	50ммх50м	100,00р.	50пог.м	0,20
<b>Скотч армированный ТПЛ (серый, черный)</b>	50ммх50м	200,00р.	50пог.м	0,20

## ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

Наименование	Размер	Цена за рул с НДС	уп.	вес
<b>ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА</b> Основное предназначение демпферной ленты – работа в качестве теплового шва при устройстве теплых водяных полов. Часто используется для уплотнения стыков или герметизации зазоров и щелей	10Мx100ММ	380,00р.	15п.м.	0,50